

TMB & TMBK® Trenn- und Markierungsbalken grenzen optisch und baulich Radwege, Bus- und Straßenbahnschienen vom übrigen Verkehr ab. Sie dienen der eindeutigen Trennung von niveaugleichen Fahrbahnen und lenken den Verkehr zielgerichtet. Die Trenn- und Markierungsbalken sind überfahrbar. Markierungsbalken eignen sich als Sperrflächensicherung z.B. vor Verkehrsinseln, bei Autobahnabfahrten und als temporäre Verkehrsmaßnahme.

Integrierte Retroreflexbänder sorgen bei schlechten Wetterverhältnissen und in der Nacht für eine optimale Sichtbarkeit.

Die Trenn- und Markierungsbalken bestehen aus vulkanisiertem oder recyceltem Gummi, einem umweltfreundlichen Material.

Die Montage geht schnell und ist durch die einfache Handhabung der Elemente besonders leicht. Generell eignen sich die Balken nicht für dauerhaftes Überfahren. Sollten Querüberfahrten dennoch nicht ausgeschlossen werden können, empfiehlt sich eine vollflächige Verklebung auf der Straßenoberfläche. Die Trenn- und Markierungsbalken sind in schwarz oder rotbraun erhältlich und mit integrierten Retroreflektionsstreifen ausgestattet.

Trenn- und Markierungsbalken haben etliche Vorteile:

- Effektive und zielgerichtete Verkehrsleitung
- Schnelle und einfache Installation
- Hergestellt aus Gummi - umweltfreundlich
- Retroreflektionsstreifen sorgen für optimale Sichtbarkeit der Balken
- Vielseitig einsetzbar
- Für eine sicherere Verkehrsführung
- Wartungsfrei
- Widerstandsfähig



Technische Spezifikationen

Typ	TMB & TMBK® Trenn- und Markierungsbalken
Material	Unter Druck vorgeformtes Verbundmaterial aus 100% recyceltem Gummi und Polyurethan
Farben	Die Gummimodule sind in schwarz und rotbraun mit weißen oder gelben Reflektionsbändern erhältlich
Abmessungen	TMB: 1200 x 150 x 45 mm TMBK: 700 x 150 x 45 mm
Gewicht	TMB: 7,8 kg TMBK: 5,0 kg
Shorehärte	62 Shore A
Zugfestigkeit	1,4 MPa
Bruchfestigkeit	40%
Scherfestigkeit	7-11 N/mm ²
Montagezubehör	
Stopfen	3 Stück
Schrauben und Dübel	Je 3 Stück
Überfahrbarkeit	Eine überfahrbare Maßnahme
Verklebung	2-Komponenten PU-Kleber
Erforderlicher Untergrund	Können leicht auf jeder befestigten Fläche montiert werden
Installationszeit	Ca. 160 Stück in 8 Stunden



INTERCODAM

KRAMER & PARTNER GMBH
Wattbergweg 4
D - 34369 Hofgeismar
Tel.: ++49(0)5671 2549
Fax.: ++49(0)5671 3887
<mailto:info@kramer-und-partner.de>
www.kramer-und-partner.de